

11 LIGNE ECO-SPRAY HIGH-TECH POUR L INDUSTRIE

ANTI SLIP

Antiglissant pour les courroies

- CARACTÉRISTIQUES:**
- Il évite le glissement, il pénètre en laissant la courroie douce et résineuse.
 - Les courroies ne se sèchent pas, ne se gercent pas et ne s'usent pas.
 - En pénétrant, il nettoie la courroie.
 - Il enlève le sale, l'huile et le gras.
- Il agit même en présence de l'humidité.

MODE D'EMPLOI : Appliquer le produit à une distance de 25 cm. Vaporiser à l'intérieur ou sur les surfaces de friction de la courroie. Répéter périodiquement cette opération pour obtenir une plus grande traction.
Retourner la bonbonne en gardant bien appuyé le distributeur jusqu'au vidage du pêchant.

INSTRUCTIONS:

**F + EXTREMEMENT
FLAMMABLE**

Possibilité d'effets irréversibles.

Contenu sous pression. Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à une température supérieure de 50°C. Ne pas perforer, ne pas brûler ni pendant ni après l'usage.

Ne pas vaporiser sur des flammes ou corps incandescent. Ne pas fumer. Conserver la bonbonne à l'abri des n'importe quelles sources de combustion. Utiliser la bonbonne dans un lieu bien aéré. Conserver la bonbonne à l'abri des flammes et étincelles. Garder hors de la portée des enfants. Garder la bonbonne dans un lieu bien aéré. Ne pas inhaler gas, fumée, vapeur et aérosol. Eviter le contact avec les yeux et avec la peau. Utiliser vêtements protecteurs et gants appropriés. Eviter le cumul des charges électrostatiques.

COMPOSITION:

Il contient di-chlore-méthane et mélange de solvables organiques.

EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Biodégradable à plus de 90 %

Rév. 21-01-2013 CODES: SPASLIPM4006202